




VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD (raccordements 0B1)




RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccordements « OB1 »

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.

Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de





Raccordements sur demande

Disponible sur demande SANS supplément de prix.




VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD (raccordements B2R)





Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310



Réference	Description	Finitions	Prix (€)
Z1TLNR#ANR12	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
Z1TLNRG#ANR12	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Collection BASICS SALLE DE BAIN hydraulique Prix pour Radiateur/Sèche-serviettes en couleur Standard Blanc/Chrome (là où spécifié) et connexions standard - TVA et transport exclus.

SUPPLÉMENTS COULEUR Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix. BA20#... hydraulique

7720// Hydraunque				Puissance ther	rmiaus on Mot		Prix Prix	
Modèle	н	L	Entraxe		rmique en watt COLORÉE	Blanc Stand		
Modele	(cm)	(cm)	(cm)	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	Cat. CC	0	
	(CIII)	(CIII)	(CIII)	Δ1. 30 C		EN STO		Cat.
BA20#080040	80,5	40,0	36,6	374	203			
BA20#080050	80,5	50,0	46,6	454	247			
BA20#080060	80,5	60,0	56,6	535	291			
BA20#080435	80,5	43,5	40,0	402	219			
BA20#080535	80,5	53,5	50,0	483	263			
BA20#080635	80,5	63,5	60,0	563	307			
BA20#120040	115,5	40,0	36,6	512	274			
BA20#120050	115,5	50,0	46,6	616	324			
BA20#120060	115,5	60,0	56,6	719	388			
BA20#120435	115,5	43,5	40,0	548	295			
BA20#120535	115,5	53,5	50,0	652	350			
BA20#120635	115,5	63,5	60,0	755	410			
BA20#150040	150,5	40,0	36,6	656	350			
BA20#150050	150,5	50,0	46,6	786	424			
BA20#150060	150,5	60,0	56,6	916	493			
BA20#150435	150,5	43,5	40,0	702	377			
BA20#150535	150,5	53,5	50,0	832	444			
BA20#150635	150,5	63,5	60,0	962	521			
BA20#170040	171,5	40,0	36,6	793	419			
BA20#170050	171,5	50,0	46,6	942	501			
BA20#170060	171,5	60,0	56,6	1092	585			
BA20#170435	171,5	43,5	40,0	844	447			
BA20#170535	171,5	53,5	50,0	994	530			
BA20#170635	171,5	63,5	60,0	1143	614			
BA20#190040	196,0	40,0	36,6	872	460			
BA20#190050	196,0	50,0	46,6	1036	555			
BA20#190060	196,0	60,0	56,6	1201	641			
BA20#190435	196,0	43,5	40,0	929	494			
BA20#190535	196,0	53,5	50,0	1094	579			
BA20#190635	196,0	63,5	60,0	1258	676			

BA20#... hydraulique avec raccordement arrière B2R

				Puissance ther			Prix	Prix
Modèle	Н	L	Entraxe	Version (COLORÉE	Blanc Standard	Catégorie	Catégorie
	(cm)	(cm)	(cm)	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	Cat. CO (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)
BA20#080040B2R	80,5	40,0	36,6	374	203			
BA20#080050B2R	80,5	50,0	46,6	454	247			
BA20#080060B2R	80,5	60,0	56,6	535	291			
BA20#120040B2R	115,5	40,0	36,6	512	274			
BA20#120050B2R	115,5	50,0	46,6	616	324			
BA20#120060B2R	115,5	60,0	56,6	719	388			
BA20#150040B2R	150,5	40,0	36,6	656	350			
BA20#150050B2R	150,5	50,0	46,6	786	424			
BA20#150060B2R	150,5	60,0	56,6	916	493			
BA20#170040B2R	171,5	40,0	36,6	793	419			
BA20#170050B2R	171,5	50,0	46,6	942	501			
BA20#170060B2R	171,5	60,0	56,6	1092	585			
BA20#190040B2R	196,0	40,0	36,6	872	460			
BA20#190050B2R	196,0	50,0	46,6	1036	555			
BA20#190060B2R	196,0	60,0	56,6	1201	641			

Groupe vannes à raccordement distant - GVR Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310




Réference	Description	Finitions	Prix (€)
GVR#1 GVRTG#1	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Chromée Galvanique	
GVRC#1 GVRTC#1	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée Colorée	
Finitions galvani	iques : voir le nuancier spécial TUBES		


Finitions colorées : voir les catégories CO, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)

disponible en stock avec raccordement 0B1, couleur Blanc Standard. Quantité maximale par article: 5 pièces



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD (raccordements 0i5)






Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310



Réference	Description	Finitions	Prix (€)
Z1TLNR#ANR12	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
Z1TLNRG#ANR12	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	



BA20I5#... hydraulique

				Puissance ther			Prix	Prix
Modèle	Н	L	Entraxe		COLORÉE	Blanc Standard	Catégorie	Catégorie
	(cm)	(cm)	(cm)	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)
BA20I5#080040	84,5	40,0	5,0	374	203			
BA20I5#080050	84,5	50,0	5,0	454	247			
BA20I5#080060	84,5	60,0	5,0	535	291			
BA20I5#120040	119,5	40,0	5,0	512	274			
BA20I5#120050	119,5	50,0	5,0	616	324			
BA20I5#120060	119,5	60,0	5,0	719	388			
BA20I5#150040	154,5	40,0	5,0	656	350			
BA20I5#150050	154,5	50,0	5,0	786	424			
BA20I5#150060	154,5	60,0	5,0	916	493			
BA20I5#170040	175,5	40,0	5,0	793	419			
BA20I5#170050	175,5	50,0	5,0	942	501			
BA20I5#170060	175,5	60,0	5,0	1092	585			
BA20I5#190040	200,0	40,0	5,0	872	460			
BA20I5#190050	200,0	50,0	5,0	1036	555			
BA20I5#190060	200,0	60,0	5,0	1201	641			

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.







VERSION MIXTE B2R AVEC TERMINAISON STANDARD* et raccordement GVR distant


(Disponible uniquement pour le marché hors_CEE et/ou connecté à un système domotique avec les caractéristiques conformes à la Branchement sur secteur Branchement sur secteur norme ECODesign) avec Terminaison Standard avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément + 10 de prix) au GVR ++12,3Raccordement sur secteur au GVR



VERSION MIXTE STANDARD - B2R - AVEC THERMOSTAT ECODesign

Branchement sur secteur


Raccordement par GVR Groupe Vannes Distant





VERSION MIXTE B2R AVEC RÉGLAGE SANS FIL ECODesign

Raccordement par GVR Groupe Vannes Distant



Prix pour Radiateur/Sèche-serviettes en couleur Standard Blanc/Chrome (là où spécifié) et connexions standard - TVA et transport exclus.

SUPPLÉMENTS COULEUR Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

VERSION MIXTE STANDARD B2R AVEC TERMINAISON

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

Version connectable au GVR via des		érence cou la termina		Référence				Version (Résistance	Prix Blanc	Prix	Prix
raccordements		Gris		Terminaison	Н	L	Entraxe	Watt	Watt	électrique	Standard	Catégorie	Catégorie
arrières.	Blanc	Anthracite	Chrome	DESIGN*	(cm)	(cm)	(cm)	DT50°C	DT30°C	(Watt)	Cat. CO (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)
BA20MSX#080040	U1	V1	Z1	T6	80,5	40,0	36,6	374	203	300 W	. 7		
BA20MSX#080050	U1	V1	Z1	T6	80,5	50,0	46,6	454	247	300 W			
BA20MSX#080060	U2	V2	Z2	T8	80,5	60,0	56,6	535	291	600 W			
BA20MSX#120040	U1	V1	Z1	T6	115,5	40,0	36,6	512	274	300 W			
BA20MSX#120050	U2	V2	Z2	T8	115,5	50,0	46,6	616	324	600 W			
BA20MSX#120060	U2	V2	Z2	T8	115,5	60,0	56,6	719	388	600 W			
BA20MSX#150040	U2	V2	Z2	T8	150,5	40,0	36,6	656	350	600 W			
BA20MSX#150050	U2	V2	Z2	T8	150,5	50,0	46,6	786	424	600 W			
BA20MSX#150060	U3	V3	Z3	Т9	150,5	60,0	56,6	916	493	900 W			
BA20MSX#170040	U3	V3	Z3	T9	171,5	40,0	36,6	793	419	900 W			
BA20MSX#170050	U3	V3	Z3	Т9	171,5	50,0	46,6	942	501	900 W			
BA20MSX#170060	U4	V4	Z4	T0	171,5	60,0	56,6	1092	585	1200 W			
BA20MSX#190040	U3	V3	Z3	Т9	196,0	40,0	36,6	872	460	900 W			
BA20MSX#190050	U3	V3	Z3	Т9	196,0	50,0	46,6	1036	555	900 W			
BA20MSX#190060	U4	V4	Z4	T0	196,0	60,0	56,6	1201	641	1200 W			

^{*} La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

VERSION MIXTE STANDARD B2R AVEC THERMOSTAT ECODesign

Version connectable		Référe	nce therm	ostats]			Version (COLORÉE	Résistance	Prix	Prix	Prix
au GVR via des	D	'AMBIANC	E*	RADIA	TEUR**	н	L*	Entraxe	Watt	Watt	électrique	Blanc	Catégorie	Catégorie
raccordements	Blanc	Chrome	Noir Mat	Blanc	Chrome	(cm)	(cm)	(cm)	DT50°C	DT30°C	(Watt)	Standard	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)
arrières.						· ,	. ,				` ,	Cat. CO (€)		
BA20MST#080040	F5	F7	JO	N1	N5	80,5	40,0	36,6	374	203	300 W			
BA20MST#080050	F5	F7	JO	N1	N5	80,5	50,0	46,6	454	247	300 W			
BA20MST#080060	G5	G7	JQ	N2	N6	80,5	60,0	56,6	535	291	600 W			
BA20MST#120040	F5	F7	JO	N1	N5	115,5	40,0	36,6	512	274	300 W			
BA20MST#120050	G5	G7	JQ	N2	N6	115,5	50,0	46,6	616	324	600 W			
BA20MST#120060	F5	G7	JQ	N2	N6	115,5	60,0	56,6	719	388	600 W			
BA20MST#150040	G5	G7	JQ	N2	N6	150,5	40,0	36,6	656	350	600 W			
BA20MST#150050	G5	G7	JQ	N2	N6	150,5	50,0	46,6	786	424	600 W			
BA20MST#150060	H5	H7	JR	N3	N7	150,5	60,0	56,6	916	493	900 W			
BA20MST#170040	H5	H7	JR	N3	N7	171,5	40,0	36,6	793	419	900 W			
BA20MST#170050	H5	H7	JR	N3	N7	171,5	50,0	46,6	942	501	900 W			
BA20MST#170060	15	17	JS	N4	N8	171,5	60,0	56,6	1092	585	1200 W			
BA20MST#190040	H5	H7	JR	N3	N7	196,0	40,0	36,6	872	460	900 W			
BA20MST#190050	H5	H7	JR	N3	N7	196,0	50,0	46,6	1036	555	900 W			
BA20MST#190060	15	17	JS	N4	N8	196,0	60,0	56,6	1201	641	1200 W			

^{*} En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de

VERSION MIXTE STANDARD B2R AVEC RÉGLAGE SANS FIL EcoDesign

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Version connectable au GVR via des		érence cou la terminai		Référence Terminaison	н	L*	Entraxe	Version (OLORÉE Watt	Résistance électrique	Prix Blanc	Prix Catégorie	Prix Catégorie
raccordements arrières.	Blanc	Gris Anthracite	Chrome		(cm)	(cm)	(cm)	DT50°C	DT30°C	(Watt)	Standard Cat. CO (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)
BA20MSW#080040	U1	V1	Z1	Т6	80,5	40,0	36,6	374	203	300 W			
BA20MSW#080050	U1	V1	Z1	T6	80,5	50,0	46,6	454	247	300 W			
BA20MSW#080060	U2	V2	Z2	Т8	80,5	60,0	56,6	535	291	600 W			
BA20MSW#120040	U1	V1	Z1	T6	115,5	40,0	36,6	512	274	300 W			
BA20MSW#120050	U2	V2	Z2	T8	115,5	50,0	46,6	616	324	600 W			
BA20MSW#120060	U2	V2	Z2	T8	115,5	60,0	56,6	719	388	600 W			
BA20MSW#150040	U2	V2	Z2	T8	150,5	40,0	36,6	656	350	600 W			
BA20MSW#150050	U2	V2	Z2	T8	150,5	50,0	46,6	786	424	600 W			
BA20MSW#150060	U3	V3	Z3	T9	150,5	60,0	56,6	916	493	900 W			
BA20MSW#170040	U3	V3	Z3	T9	171,5	40,0	36,6	793	419	900 W			
BA20MSW#170050	U3	V3	Z3	T9	171,5	50,0	46,6	942	501	900 W			
BA20MSW#170060	U4	V4	Z4	TO	171,5	60,0	56,6	1092	585	1200 W			
BA20MSW#190040	U3	V3	Z3	T9	196,0	40,0	36,6	872	460	900 W			
BA20MSW#190050	U3	V3	Z3	T9	196,0	50,0	46,6	1036	555	900 W			
BA20MSW#190060	U4	V4	Z4	TO	196,0	60,0	56,6	1201	641	1200 W			

^{*} La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

DANS L'EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.

^{**} Le thermostat RADIATEUR n'est pas ECODesign.

^{*} Largeur 43,5, 53,5 et 63,5 uniquement sur demande.

BATH 20 MIXTE TRADITIONNEL - BA20M (HYDRAULIQUE/ÉLECTRIQUE) Sèche-serviettes à fonctionnement mixte (hydraulique/électrique) en acier au carbone








VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC TERMINAISON

(Disponible uniquement pour le marché hors_CEE et/ou connecté à un système domotique avec les caractéristiques conformes à la norme ECODesign)



Branchement sur secteur avec Terminaison Standard

Branchement sur secteur avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)










Raccordement avec vannes traditionnelles



VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC THERMOSTAT ECODesign

Raccordement avec vannes traditionnelles







Raccordement avec vannes traditionnelles








VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC RÉGLAGE SANS FIL EcoDesign Raccordement avec vannes traditionnelles






Raccordement sans fil avec Terminaison Standard




Raccordement sans fil avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)



Thermostat programmable numérique (réf. ZRF007)





Thermostat programmable numérique sans fil ECODesign + Récepteur

Prix pour Radiateur/Sèche-serviettes en couleur Standard Blanc/Chrome (là où spécifié) et connexions standard - TVA et transport exclus.

SUPPLÉMENTS COULEUR Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC TERMINAISON (version connectable via kit et vannes traditionnelles)

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

Version connectable via des Raccordements		érence coι la termina		Référence Terminaison	н	L	Entraxe	Version (COLORÉE Watt	Résistance électrique	Prix Blanc	Prix Catégorie	Prix Catégorie
conventionnels	Blanc	Gris Anthracite	Chrome		(cm)	(cm)	(cm)	DT50°C	DT30°C	(Watt)	Standard Cat. CO (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)
BA20MX#080040	KU1	KV1	KZ1	KT6	80,5	40,0	29,4	374	203	300 W			
BA20MX#080050	KU1	KV1	KZ1	KT6	80,5	50,0	39,4	454	247	300 W			
BA20MX#080060	KU2	KV2	KZ2	KT8	80,5	60,0	49,4	535	291	600 W			
BA20MX#120040	KU1	KV1	KZ1	KT6	115,5	40,0	29,4	512	274	300 W			
BA20MX#120050	KU2	KV2	KZ2	KT8	115,5	50,0	39,4	616	324	600 W			
BA20MX#120060	KU2	KV2	KZ2	KT8	115,5	60,0	49,4	719	388	600 W			
BA20MX#150040	KU2	KV2	KZ2	KT8	150,5	40,0	29,4	656	350	600 W			
BA20MX#150050	KU2	KV2	KZ2	KT8	150,5	50,0	39,4	786	424	600 W			
BA20MX#150060	KU3	KV3	KZ3	KT9	150,5	60,0	49,4	916	493	900 W			
BA20MX#170040	KU3	KV3	KZ3	KT9	171,5	40,0	29,4	793	419	900 W			·
BA20MX#170050	KU3	KV3	KZ3	KT9	171,5	50,0	39,4	942	501	900 W			
BA20MX#170060	KU4	KV4	KZ4	KT0	171,5	60,0	49,4	1092	585	1200 W			
BA20MX#190040	KU3	KV3	KZ3	KT9	196,0	40,0	29,4	872	460	900 W			
BA20MX#190050	KU3	KV3	KZ3	KT9	196,0	50,0	39,4	1036	555	900 W			
BA20MX#190060	KU4	KV4	KZ4	KT0	196,0	60,0	49,4	1201	641	1200 W			

^{*} La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC THERMOSTAT ECODesign (version connectable via kit et vannes traditionnelles)

Version connectable	D'AMBIANCE*						Version (COLORÉE	Résistance	Prix	Prix	Prix
via des Raccordements		D'AMBIANCE*	,	н	L*	Entraxe	Watt	Watt	électrique	Blanc Standard	Catégorie	Catégorie
conventionnels	Blanc	Chrome	Noir Mat	(cm)	(cm)	(cm)	DT50°C	DT30°C	(Watt)	Cat. CO (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)
BA20MT#080040	KF5	KF7	KJO	80,5	40,0	29,4	374	203	300 W			
BA20MT#080050	KF5	KF7	KJO	80,5	50,0	39,4	454	247	300 W			
BA20MT#080060	KG5	KG7	KJQ	80,5	60,0	49,4	535	291	600 W			
BA20MT#120040	KF5	KF7	KJO	115,5	40,0	29,4	512	274	300 W			
BA20MT#120050	KG5	KG7	KJQ	115,5	50,0	39,4	616	324	600 W			
BA20MT#120060	KG5	KG7	KJQ	115,5	60,0	49,4	719	288	600 W			
BA20MT#150040	KG5	KG7	KJQ	150,5	40,0	29,4	656	350	600 W			
BA20MT#150050	KG5	KG7	KJQ	150,5	50,0	39,4	786	424	600 W			
BA20MT#150060	KH5	KH7	KJR	150,5	60,0	49,4	916	493	900 W			
BA20MT#170040	KH5	KH7	KJR	171,5	40,0	29,4	793	419	900 W			
BA20MT#170050	KH6	KH7	KJR	171,5	50,0	39,4	942	501	900 W			
BA20MT#170060	KI5	KI7	KJS	171,5	60,0	49,4	1092	585	1200 W			
BA20MT#190040	KH5	KH7	KJR	196,0	40,0	29,4	872	460	900 W			
BA20MT#190050	KH5	KH7	KJR	196,0	50,0	39,4	1036	555	900 W			
BA20MT#190060	KI5	KI7	KJS	196,0	60,0	49,4	1201	641	1200 W			

^{*} En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de

VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC RÉGLAGE SANS FIL EcoDesign (version connectable via kit et vannes traditionnelles)

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Version connectable	Réf	érence cou	ıleur	Référence				Version (COLORÉE	Résistance	Prix Blanc	Prix	Prix
via des Raccordements conventionnels	Blanc	la termina Gris	Chrome	Terminaison DESIGN*	H (cm)	L* (cm)	Entraxe (cm)	Watt DT50°C	Watt DT30°C	électrique (Watt)	Standard	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie Cat. C3 (€)
Conventionners	Dianic	Anthracite	CHIOTHE	DESIGN	(СП)	(СП)	(CIII)	D130 C	D130 C	(vvatt)	Cat. C0 (€)	C1/C2 (C)	
BA20MW#080040	KU1	KV1	KZ1	KT6	80,5	40,0	29,4	374	203	300 W			
BA20MW#080050	KU1	KV1	KZ1	KT6	80,5	50,0	39,4	454	247	300 W			
BA20MW#080060	KU2	KV2	KZ2	KT8	80,5	60,0	49,4	535	291	600 W			
BA20MW#120040	KU1	KV1	KZ1	KT9	115,5	40,0	29,4	512	274	300 W			
BA20MW#120050	KU2	KV2	KZ2	KT9	115,5	50,0	39,4	616	324	600 W			
BA20MW#120060	KU2	KV2	KZ2	KT0	115,5	60,0	49,4	719	388	600 W			
BA20MW#150040	KU2	KV2	KZ2	KT9	150,5	40,0	29,4	656	350	600 W			
BA20MW#150050	KU2	KV2	KZ2	KT9	150,5	50,0	39,4	786	424	600 W			
BA20MW#150060	KU3	KV3	KZ3	KT0	150,5	60,0	49,4	916	493	900 W			
BA20MW#170040	KU3	KV3	KZ3	KT6	171,5	40,0	29,4	793	419	900 W			
BA20MW#170050	KU3	KV3	KZ3	KT8	171,5	50,0	39,4	942	501	900 W			
BA20MW#170060	KU4	KV4	KZ4	KT8	171,5	60,0	49,4	1092	585	1200 W			
BA20MW#190040	KU3	KV3	KZ3	KT8	196,0	40,0	29,4	872	460	900 W			
BA20MW#190050	KU3	KV3	KZ3	KT8	196,0	50,0	39,4	1036	555	900 W			
BA20MW#190060	KU4	KV4	KZ4	KT9	196,0	60,0	49,4	1201	641	1200 W			

^{*} La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

^{*} Largeur 43,5, 53,5 et 63,5 uniquement sur demande.