

MULTI •

COMMENT CALCULER LA LARGEUR DU RADIATEUR MODÈLE MULTI ET DE SA PUIS-SANCE THERMIQUE.

L = N. ÉLÉMENTS x 46 mm L1 = L + 25 mm PUISSANCE IN W Δ T 50° = W Δ T 50° (D'UN ÉLÉMENT) X N° ÉLÉMENTS


Les radiateurs de la série MULTI sont livrés SANS CONSOLE ET PURGEUR AIR. Les consoles blanches et colorées sont fournies sur demande payant.

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE							
	I = H - 70 mm						
O P	pour modèle avec H > 1000 mm con ZE 140 I = L1 + 92 mm						
E M,	avec ZE 072 I = 38 mm						
B	avec ZE 140 I1 = H - 70 mm I2 = L1 + 92 mm						

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE EN OPTION						
	ZE 100/C I = L - 42 mm					
D	ZE 100/D avec ZE 112 I = 50 mm					

INCLUS: radiateur n.4 réduction d' ½" bouchon chromé ½" PAS INCLUS:

PAS INCLUS: vannes aller/retour kit de fixation purgeur chromé




ACCESSOIRE modèle MULTI MULTI

MODÈLE	DÉSCRIPTION	€
·		
ZE074	Couple de console blanche pour le MULTI M2/M3	
ZE075	Couple de console blanche pour le MULTI M4	
ZE076	Couple de console blanche pour le MULTI M5/M6	
ZE077	Couple de console couleur pour le MULTI M2/M3	
ZE078	Couple de console couleur pour le MULTI M4	
ZE079	Couple de console couleur pour le MULTI M5/M6	
ZE086	Couple de console de fixation au sol, Ral 9016 blanc	
ZE089	Nipple MULTI	
ZE100/C	Raccordements type "C"	
ZE100/D	Raccordements type "D"	
ZE028	Bouchon 1/2" chromé	
ZE048	Purgeur 1/2"	






BLANC (ral 9016) et COULEUR



MODÈLE	L mm	I mm	H mm	W ∆t 50°	€/élément blanc	€/élément couleur
M 2030	46	230	300	24		
M 2040	46	330	400	31		
M 2050	46	430	500	38		
M 2057	46	500	570	43		
M 2060	46	530	600	45		
M 2067	46	600	670	48		
M 2068,5	46	615	685	50		
M 2075	46	680	750	55		
M 2077	46	700	770	57		
M 2087	46	800	870	62		
M 2088,5	46	815	885	64		
M 2090	46	830	900	65		
M 2100	46	930	1000	72		
M 2120	46	1130	1200	86		
M 2150	46	1430	1500	106		
M 2180	46	1730	1800	128		
M 2200	46	1930	2000	142		
M 2220	46	2130	2200	157		
M 2250	46	2430	2500	180		

MULTI M3


BLANC (ral 9016) et COULEUR



MODÈLE	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€/élément blanc	€/élément- couleur
M 3030 M 3040 M 3050 M 3057 M 3060 M 3067	46 46 46 46 46 46	230 330 430 500 530 600	300 400 500 570 600 670	33 42 51 59 61 67		
M 3068,5 M 3075 M 3077 M 3087 M 3088,5 M 3090	46 46 46 46 46 46	615 680 700 800 815 830	685 750 770 870 885 900	69 75 78 85 87 88		
M 3100 M 3120 M 3150 M 3180 M 3200 M 3220 M 3250	46 46 46 46 46 46 46	930 1130 1430 1730 1930 2130 2430	1000 1200 1500 1800 2000 2200 2500	97 116 144 174 194 215 246		


MULTI M4


BLANC (ral 9016) et COULEUR



MODÈLE	L mm	I mm	H mm	W ∆t 50°	€/élément blanc	€/élément couleur
M 4030	46	230	300	42		
M 4040	46	330	400	55		
M 4050	46	430	500	68		
M 4057	46	500	570	77		
M 4060	46	530	600	80		
M 4067	46	600	670	88		
M 4068,5	46	615	685	92		
M 4075	46	680	750	100		
M 4077	46	700	770	103		
M 4087	46	800	870	115		
M 4088.5	46	815	885	117		
M 4090	46	830	900	119		
M 4100	46	930	1000	131		
M 4120	46	1130	1200	157		
M 4150	46	1430	1500	194		
M 4180	46	1730	1800	232		
M 4200	46	1930	2000	258		
M 4220	46	2130	2200	283		
M 4250	46	2430	2500	322		

MULTI M5






MODÈLE	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€/élément blanc	€/élément couleur
M 5030	46	230	300	52		
M 5040	46	330	400	67		
M 5050	46	430	500	82		
M 5057	46	500	570	94		
M 5060	46	530	600	97		
M 5067	46	600	670	105		
M 5068,5	46	615	685	110		
M 5075	46	680	750	119		
M 5077	46	700	770	125		
M 5087	46	800	870	135		
M 5088,5	46	815	885	139		
M 5090	46	830	900	141		
M 5100	46	930	1000	155		
M 5120	46	1130	1200	185		
M 5150	46	1430	1500	228		
M 5180	46	1730	1800	273		
M 5200	46	1930	2000	303		
M 5220	46	2130	2200	333		
M 5250	46	2430	2500	380		

MULTI M6

BLANC (ral 9016) e COULEUR



MODÈLE	L mm	I mm	H mm	W ∆t 50°	€/élément blanc	€/élément couleur
M 6030	46	230	300	62		
M 6040	46	330	400	81		
M 6050	46	430	500	99		
M 6057	46	500	570	110		
M 6060	46	530	600	117		
M 6067	46	600	670	128		
M 6068,5	46	615	685	133		
M 6075	46	680	750	144		
M 6077	46	700	770	148		
M 6087	46	800	870	162		
M 6088,5	46	815	885	168		
M 6090	46	830	900	171		
M 6100	46	930	1000	189		
M 6120	46	1130	1200	234		
M 6150	46	1430	1500	276		
M 6180	46	1730	1800	329		
M 6200	46	1930	2000	364		
M 6220	46	2130	2200	399		
M 6250	46	2430	2500	452		